iwater mini

L'innovativo sistema di ultrafiltrazione dell'acqua per uso domestico

E' di facile installazione: si posiziona direttamente sotto il lavello di qualsiasi cucina

Caratteristiche di iwater mini

Scegli il tuo colore

Black o White: sottile e compatto, nella sua eleganza è semplicemente perfetto

Posizionamento

Il cuore di iwater mini

SB3: il più semplice, rivoluzionario ed innovativo sistema integrato

Packaging

Progettato e realizzato per un eleganza senza paragoni

Pratico

Push: sistema d apertura con un solo "click"

Dotazione

E' fornito di dotazione per il montaggio: rubinetto in acciaio inox, raccordi, tubi di collegamento e clip di sicurezza

Sostituzione del modulo

La sostituzione modulo filtrante è estremamente semplice: è sufficiente scollegare i tubi, estrarre il modulo e sostituirlo con uno nuovo

caratteristiche tecniche

Primo stadio (prefiltrazione)	1 filtro a sedimenti autonomia 9.500 lt
Secondo stadio (prefiltrazione)	1 filtro a carboni attivi CBB autonomia 9.500 lt
Terzo stadio (prefiltrazione)	1 filtro ad ultrafiltrazione a fibre cave autonomia 9.500 lt - filtrazione da 0,01micron
Allarme contatore volumetrico	conteggio automatico dei litri d'acqua consumati, visualizzato su display interno
Allarme	ad esaurimento filtro con segnale acustico interno alla macchina
Produzione nominale	a 25° e 3 Bar = 3 lt/min
Dimensioni	P365 x L95 x H435 mm
Peso	8,5 Kg
Funzionamento	senza Elettricità

Certificazioni

Wateri è in conformità con quanto previsto dalle seguenti Direttive Comunitarie, comprese le ultime modifiche e con la relativa legislazione nazionale di recepimento:

- D.M. n. 25 del 7 febbraio 2012
- D.M. n. 174 del 6 aprile 2004
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004
- Art. 9 del D.L. 31 del 2 febbraio 2001
- 2006/95/CE direttiva bassa tensione
- 2011/65/UE direttiva RHOS
- 2002/96/CE direttiva RA

Tabella abbattimenti

	Acquedotto	iWater mini
unità di misura	mg/l	mg/l
Cloro libero (Cl)	0,21	-
Cloro totale (Cl)	0,518	-
unità di misura	ufc/ml	ufc/ml
CMT 22° C	<1	<1
CMT 36°C	6	<1
Escerichia coli	assente	assente
Eterococchi	assente	assente
Pseudonomas aeruginosa	assente	assente

Rendimento di erogazione della cartuccia a carboni dopo 7.000lt		
unità di misura	mg/l	mg/l
Cloro libero (Cl)	0,22	<0,01
Cloro totale (Cl)	0,37	0,07

Valutazione organolettica dell'acqua		
Colore	accettabile	accettabile
Odore	accettabile	accettabile
Sapore	accettabile	accettabile

Qualità

RG Italia Production Srl al fine di garantire l'alta qualità dei suoi prodotti utilizza solo ed esclusivamente materiali e componenti conformi alle leggi vigenti nel settore del trattamento delle acque ad uso domestico