GE Infrastructure Water & Process Technologies

LOGIX™ Timer

per valvole Autotrol™ e AquaMatic™

il logico passo avanti

LOGIX™

Timer: fantasia al lavoro

La GE Water Technologies è sempre stata all'avanguardia nella tecnologia dei timer elettronici. Quando oltre 20 anni fa fu introdotto l'Autotrol 460, esso divenne il punto di riferimento per tutto il settore – efficiente, economico, con controlli volumetrici.

Ora siamo lieti di annunciare il timer per la depurazione dell'acqua più completo che si produca sul mercato oggi: il timer della Serie **Logix**. Questo timer porta la prestazione ad un nuovo livello, che si accorda con la semplicità di programmazione e un'interfaccia facile da usare. Unito alle valvole Autotrol 255 e Performa, la Serie Logix è destinata a portare un nuovo potenziale di profitto al mercato professionale del trattamento delle acque.

1 *MAGGIORE SPAZIO*
La piastra ad ampio profilo consente il montaggio di un numero superiore di accessori.

2 *TRASMISSIONE ROBUSTA E SILENZIOSA*
Un solo robusto ingranaggio garantisce un'elevata resistenza meccanica in tutte le condizioni di utilizzo e una lunga affidabilita' nel tempo.

3 *VERSATILITA' DEI COMPONENTI*
Il nuovo ed affidabile motore isolato dal timer funziona con tutti i corpi di valvola Autotrol e a tutte le condizioni di alimentazione.

4 *UNA MISURA PER TUTTO*
Il riprogettato albero a camme resiste al piegamento e non richiede di essere cambiato per programmi di rigenerazione diversi.

5 *NIENTE PIU' PROBLEMI*
Il montaggio del robusto timer, grazie al facile fissaggio e alla facile disposizione dei collegamenti, è un'operazione senza problemi.

6 *PIENA COMPATIBILITA'*
Totalmente compatibile con la valvola Autotrol 255, e le valvole Performa™ e Magnum IT™.

7 *ALT ALLA RUGGINE*
Le viti di serraggio della piastra superiore in acciaio inossidabile sono di serie, resistenti alla corrosione.

8 *RAPIDA ACCESSIBILITA'*
Il nuovo set monoblocco di molle di contrasto delle valvole a disco, permette operazioni di manutenzione facili e veloci.

Miglioramenti dell'interfaccia della valvola della Serie Logix

9 *UNA ADATTABILITA' PERFETTA*
Il coperchio standard si adatta sia all'Autotrol 255 che ai corpi di valvola Performa.

10 *PROTEZIONE CONTRO LA POLVERE*
Il perfetto accoppiamento tra piastra e coperchio standard garantiscono una protezione contro polvere, insetti e corpi estranei.

11 *IMPERMEABILITA'*
Il coperchio fornisce un grado di protezione dagli spruzzi d'acqua NEMA-3 per gli organi meccanici e i cablaggi elettrici

12 *FACILITA' DI CABLAGGIO*
I nuovi affidabili connettori elettrici a scatto permettono connessioni professionali e resistenti.

13 *FACILITA' DI LETTURA*
Un ampio display LCD ad alto contrasto, con caratteri ed icone di facile comprensione.

14 *ALTA PROTEZIONE*
Una robusta custodia racchiude e protegge la scheda ellettronica dall'ambiente esterno.

15 *ELETTRONICA DI NUOVA GENERAZIONE*
Elettronica all'avanguardia progettata per durare a lungo e per rispondere alle più svariate applicazioni.

16 *PRATICITA' D'USO*
Il display elettronico normalmente posizionato a scatto sulla valvola, può essere fissato su coperchi di cabinati o installato a parete fino a una distanza 15 metri.

SEMPLICE,
AFFIDABILE,
PRATICO

La programmazione è più facile che mai

4 SEMPLICI PULSANTI PER LA PROGRAMMAZIONE E UN GRANDE DISPLAY

Negli ultimi due anni la GE Water Technologies ha parlato con centinaia di professionisti del trattamento delle acque, riguardo allo sviluppo della nostra nuova generazione di timer. Ci avete detto che un nuovo timer per le valvole sarebbe stato un successo se fosse stato versatile, ma facile da usare. Vi abbiamo sentito forte e chiaro! Il nuovo timer Logix Controller non ha rivali in semplicità ed è più facile da programmare di qualsiasi altro timer elettronico oggi sul mercato. Infatti è talmente facile che non avete bisogno nemmeno del manuale delle istruzioni – è semplice come regolare un orologio digitale.

Il timer Logix è programmato in fabbrica con tavole dei sali complete e parametri operativi. Il produttore del sistema programma il volume di resina, l'installatore regola l'ora, il giorno, la durezza e la quantità di sale. E' veramente così semplice!

Non c'è bisogno del manuale delle istruzioni per programmare questo timer!

La Serie Logix è sinonimo di facilità e semplicità

SEMPLICE, VELOCE, FACILE

- ➔ E' tutto semplice nei timer della Serie Logix!
- ➔ Facile da capire – minor tempo di formazione.
- ➔ Assemblaggio del sistema e tempo di installazione più veloci.

RIDUCETE LE SCORTE, RISPARMIATE DENARO

- ➔ La Serie Logix riduce notevolmente la quantità di pezzi di ricambio e di valvole da tenere in magazzino.
- ➔ Ordinate le valvole non innestate della Serie Streamline℠ e configurate in maniera personalizzata, sulla base delle esigenze specifiche di rivendita e di installazione, riducendo le vostre scorte globali di valvole.

NUOVI MANUALI D'USO E NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE

- ➔ Materiale di supporto alla vendita rivenditore-cliente con il vostro nome e il vostro logo.
- ➔ Manuale completo per il professionista con tutte le informazioni sull'assemblaggio, la manutenzione e la riparazione.

IDEALE PER GLI AGGIORNAMENTI

- ➔ E' facile ed economico aggiornare l'attrezzatura esistente con il kit di aggiornamento della Serie Logix.

IL NOSTRO IMPEGNO NEI VOSTRI CONFRONTI

- ➔ Facendo parte del programma Six Sigma della General Electric, siamo impegnati nella qualità e nella soddisfazione del cliente.
- ➔ I corpi delle valvole Autotrol 255 e Performa sono costruiti con materiali listati dalla NSF-, consentendo ai produttori di sistemi e ai rivenditori la certificazione NSF/ANSI 44.

Disponibilità del prodotto Logix

Timer	Diametro bombola	Volume massimo resina	Valvola 255	Valvola 255 ReadySoft duplex	Valvola Performa 263 Filtro	Valvola Performa 268	Valvola Performa Cv	Valvola Performa Cv Twin	Valvola 180	Valvola Magnum Cv	Valvola Magnum IT	Valvola di controllo AquaMatic
740 elettronico a tempo	6-14 pollici	84 litri	X		X	X						
760 volumetrico elettronico	6-14 pollici	84 litri	X			X						
742 C&I a tempo (Disponibile da settembre 2004)	6-120 pollici	A seconda della bombola	X		X	X	X		X	X	X	X
762 C&I volumetrico (Disponibile da settembre 2004)	6-120 pollici	A seconda della bombola	X		X	X	X		X	X	X	X

Un timer per ogni applicazione.

Logix 740 a tempo ➔ Questo programmatore a tempo dà all'installatore la possibilità di impostare la frequenza di rigenerazione da 0.5 giorni a 99, combinata alla facoltà di scegliere il giorno della settimana specifico. Il 740 può anche essere utilizzato sia per l'applicazione in modalità addolcitore che in modalità filtro (con la regolazione del tempo di lavaggio). E' inoltre di serie la possibilità di ricevere il segnale di rigenerazione a distanza! Questo timer è ideale per uso residenziale e per piccoli usi commerciali fino a 3 piedi cubi (84 l.) di resina.

Logix 760 volumetrico ➔ Questo programmatore volumetrico sarà un nuovo punto di riferimento nel settore dei timer semplici ed efficienti. Il 760 è facile da programmare, con una funzione di riserva variabile di 28 giorni e la facoltà di modificare il tempo di rigenerazione. Economico ed efficiente è ideale per l'uso residenziale e per piccoli usi commerciali con sistemi fino a 3 piedi cubi (84 l.) di resina.

Logix 742 C&I a tempo ➔ Questo timer è stato migliorato per le applicazioni commerciali e industriali. Il 742 offre tempi di ciclo totalmente programmabili, così come la funzione *Maintenance Interval™* . Potrà essere applicato a tutte le valvole GE Water Technologies, dalla 255 3/4 di pollice fino al sistema Aquamatic da sei pollici.

Logix 762 C&I volumetrico ➔ Questo timer può soddisfare tutte le vostre esigenze residenziali e commerciali! Ha tempi di ciclo totalmente programmabili; la funzione di intervallo di manutenzione e la capacità di lavorare con un rivelatore interno di assenza di sale fanno di questo timer il primo sul mercato. Questo timer è applicabile a tutta la gamma di valvole GE Water Technologies.

Per maggiori informazioni:
Chiamate **GE Infrastructure Water & Process Technologies; Household Water Group** al numero **001 (262) 238-4400** o al numero **(800) 279-9404**, oppure visitate il sito**www.gewater.com**

Vendite Nord America
5730 N. Glen Park Road
Milwaukee, WI
53209-4403
USA
Telefono 001 (262) 238-4400
Fax 001 (262) 238-4402

Divisioni Europa/Africa
230 rue Robert Schuman
ZA des Uselles
F-77350 Le Mée sur Seine
FRANCIA
Telefono +33 1 64 10 2000
Fax +33 1 64 10 3747

Divisioni Asia/Pacifico
1044/8 SOI 44/2
Sukhumvit Road Parkanog
Bangkok 10110
THAILANDIA
Telefono +66 2 38 14213
Fax +66 2 39 18183

Sede aziendale: 5951 Clearwater Drive, Minnetonka, MN 55343-8995 • (952) 933-2277 Telefono

ISO 9001 registered

© Copyright 2004 GE Infrastructure Water & Process Technologies

Stampato negli USA, n. prot. 1237898 REV. B